

L-Serie

Wahlweise mit 26"- oder 28"-Laufräder

			26V-System		36V-System								
			L2	L8	L5	L6	L8	L8 DD	L9	L10	L11	L12	L14
			Premium	Premium	Deluxe	Deluxe	Deluxe	Deluxe	Deluxe	Deluxe	Deluxe	Deluxe	Deluxe
Preise € – unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.			2'190.00	2'490.00	2'490.00	2'790.00	2'790.00	3'090.00	3'190.00	3'290.00	3'290.00	3'190.00	4'290.00
Optionen in €													
Bedieneinheit	LED Analog		●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
	LED / LCD mit Reichweitenanzeige	100.00	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–
	LCD Digital (Aufpreis zu LED)	100.00	–	●	○	–	–	–	–	–	–	–	–
	LCD mit Reichweitenanzeige	150.00	–	–	○	●	●	●	●	●	●	●	●
	LCD Digital, zentral montiert, gross (Aufpreis zu LCD)	200.00	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Akku	12Ah / 26V		●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	16Ah / 26V (Aufpreis zu Akku 12Ah / 26V)	150.00	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	12Ah / 36V		–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
	13.2Ah / 36V (Aufpreis zu Akku 12Ah / 36V)	100.00	–	–	○	●	●	●	●	●	●	●	●
	15.4Ah / 36V (Aufpreis zu Akku 13.2Ah / 36V)	150.00	–	–	250.00 ³	250.00 ³	○	○	○	○	○	○	○
Motor	26V / 250W 1:2		●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	36V / 250W 1:2		–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	36V / 350W 1:2,66**	200.00	–	–	–	–	–	○	–	○	○	○	○
	Schiebehilfe	100.00	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Schaltung	Kettenschaltung Shimano 9-Gang Deore		–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
	Kettenschaltung Shimano 10-Gang XT		–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
	Nabenschaltung Shimano 8-Gang Nexus Standard		●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
	Nabenschaltung Shimano 8-Gang Nexus Premium		–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–
	Nabenschaltung Shimano 8-Gang Alfine		–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–
	Nabenschaltung Shimano 11-Gang Alfine		–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–
	Naben-/Kettenschaltung DualDrive SRAM 27-Gang		–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–
	Nabenschaltung Nuvinci stufenlos		–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–
	Nabenschaltung Nuvinci Harmony Automatik	300.00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	–
Nabenschaltung Rohloff 14-Gang		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	
Bremsen	Rollenbremse Shimano		●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–
	Scheibenbremse Shimano Alfine (hydraulisch)	150.00	–	–	–	–	–	–	○	–	○	–	–
	Scheibenbremse Shimano XT (hydraulisch)		–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
	Felgenbremse Magura HS11 (hydraulisch)	200.00	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–
	Felgenbremse Magura HS33 (hydraulisch)	200.00	–	–	–	○ ¹	○ ¹	●	●	–	●	●	●
Scheibenbremse Magura MT4 (hydraulisch)	150.00	–	–	–	–	–	–	○	–	–	–	○	
Vorbau	Schaftvorbau		●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
	Speedlifter (stufenlos verstellbar)		–	●	–	●	●	–	–	–	–	–	–
	Speedlifter Twist (höhenverstell- und drehbar)	70.00	–	○	–	○ ¹	○ ¹	●	●	●	●	●	●
Federung	Federgabel SR Suntour NCX 26"/28", 50 / 63 mm		●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
	Federgabel SR Suntour NCX 26"/28" mit Lock Out, 50 / 63 mm		–	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●
	Sattelstütze gefedert Cushy ST		●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
	Sattelstütze gefedert Bracer Comp		–	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●
Beleuchtung	LED Fly (mit Nabendynamo)		●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	LED Fly IQ-TEC (mit Nabendynamo)		–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–
	LED Fly IQ-TEC mit Tagfahrlicht (mit Nabendynamo)		–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●
Bereifung	Marathon Plus 47-559 (26") / 37-622 (28")		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Gepäckträger	Pletscher		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Rahmenfarbe	silber (Alu gebürstet)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	perlweiss		–	▽	–	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
Sonderfarbe	Rahmenfarbe in RAL (Standard-Farbauswahl)	250.00	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	
Schutzbleche	silber		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	rot oder schwarz		–	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
Geschwindigkeit	Pedelec bis 25 km/h		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	E-Bike über 25 km/h*	300.00	–	–	–	–	–	○	–	○	○	○	○

● Standard-Spezifikation / ○ verfügbare Option / ▽ Option, kostenlos / – nicht verfügbar



26" Laufräder



28" Laufräder

* Version E-Bike mit folgender Ausstattung: Beleuchtung LED Cyo IQ-TEC mit Tagfahrlicht, Nummernschildhalter, Rückspiegel, Fahrzeugpapiere

** Mit dem 36V / 350W 1:2,66 Motor können nur E-Bike über 25km/h bezogen werden.


1 Option Speedlifter Twist kostenlos in Verbindung mit Option Bremse Magura HS33

2 georgiablau und rubinrot nur bei Tiefensteigermodellen möglich

3 Aufpreis von Akku 12Ah / 36V zu Akku 15.4Ah / 36V

Rahmengröße/Körpergröße

S = 45 Körpergröße 160 – 170 cm
 M = 50 Körpergröße 170 – 180 cm
 L = 55 Körpergröße 180 – 190 cm



26"-Version

Größe	a	b	c	d	e	f	g	α	β	l
S	435	534	565	140	609	519	1125	70.5°	70.5°	1785
M	500	554	580	160	624	519	1140	70.5°	70.5°	1800
L	550	590	610	180	654	519	1170	70.5°	70.5°	1830

28"-Version

Größe	a	b	c	d	e	f	g	α	β	l
S	435	533	565	140	612	538	1144	70.0°	70.5°	1854
M	500	548	580	160	621	538	1153	70.5°	70.5°	1863
L	550	580	610	180	651	538	1183	70.5°	70.5°	1893